

记录器

HL-NT3



简介

HL-NT3 适合单机测量记录多点的应用,它可以连接两路外置探头,相比内置探头的记录器更具优势,探头可以延伸到待测区域,当需要更换或校准探头时,只需几秒钟即可完成操作,无需拆开记录器。

应用

计量检定、仓储、博物馆、图书馆、洁净室、服务器机房、制药、运输等

特点

- 2路外置探头和1路内置探头,可扩展最多7通道温湿度记录
- 每MB可以存储47,000组数据
- 数据可以通过读卡器、PDA、装有HW4软件的PC或扩展插座读取
- 实时时钟
- 记录间隔:5s~24h
- 电池或可充电电池
- 电池寿命超过一年(取决于电池毫安时、记录间隔和探头数)
- 记录模式:可选开始/停止或循环记录方式;文本模式或二进制保护模式
- 应用范围:0~100%rh; -30~70°C(无显示); -10~60°C(液晶显示)
- LED 状态指示器和蜂鸣器报警
- 可选显示及键盘,用于显示数据、状态和设定功能
- 通过扩展插座可以组网
- 可以配套所有的HC2探头,见第2~7页

HL-NT3-D

- 同HL-NT3,液晶显示

HL-NT3-P

- 同HL-NT3,包括HC2-S探头

HL-NT3-D-P

- 同HL-NT3-D,包括HC2-S探头

HL-NT3

- 可互换探头:HC2探头
- 9V 电池
- 应用范围:0~100%rh/-10~60°C
- 测量范围取决于探头,最大范围:-100~200°C
- 32MB CF卡
- 符合FDA 21CFR11和GAMP4

关于附件和其他选项,参考第44/45页