

CO₂ 变送器 CF3-W-EU



简介

安装在被测区域内，符合欧盟表面接线盒安装标准

应用

用于住宅、办公室、教室、电影院等的通风控制

技术参数

测量范围	0...2,000 ppm
测量技术	红外 (NDIR) 带自动校正
精度	± 30 ppm
供电	16-29 VDC/AC
输出1	(0...2,000 ppm); 0...10 VDC (CO ₂)
输出2	(0...2,000 ppm); 4...20 mA (CO ₂) (CF3-W-EU(US)-Disp-FLI 无此项输出)
应用范围	0...50 °C (30...120 °F) / 0...95 %RH
维护	免维护
使用年限	超过15年

CO₂ 变送器 CF3-W-EU-DISP-FLI



简介

测量室内的CO₂浓度，当CO₂浓度超过1400 ppm可以发出一个声光信号报警（新鲜空气指示器）。符合欧盟表面接线盒安装标准

应用

用于住宅、办公室、教室、电影院等的通风控制

技术参数

测量范围	0...2,000 ppm
测量技术	红外 (NDIR) 带自动校正
精度	± 30 ppm
供电	16-29 VDC/AC
输出1	(0...2,000 ppm); 0...10 VDC (CO ₂)
输出2	(0...2,000 ppm); 4...20 mA (CO ₂) (CF3-W-EU(US)-Disp-FLI 无此项输出)
应用范围	0...50 °C (30...120 °F) / 0...95 %RH
维护	免维护
使用年限	超过15年