

CO₂ 变送器 CF8-W-DISP-CO



简介

CO型适用于密闭空间监测一氧化碳气体以防止自然，用于检测地下仓库、隧道、矿井中的CO和CO₂的含量，有继电器及报警功能。

技术参数

型 号	CO
测量范围	CO ₂ : 0~3,000 ppm CO: 0~100 ppm
精 度	CO ₂ : ±30 ppm CO: ±10 ppm
输 出1	(0...100 ppm CO); 0/2~10 VDC 或 0/4~20 mA
输 出2	(0...2,000 ppm CO ₂); 0/2~10 VDC 或 0/4~20 mA
输 出3	继电器开 >35 ppm (CO) 和 >1'500 ppm (CO ₂) , 继电器关 <30 ppm (CO) 和 <1'400 ppm (CO ₂)
应用范围	0~50 °C, 0~95 %RH
通 讯	MODBUS, RS-485 (optional)
维 护	免维护
使用年限	超过5年 (限CO探头)

CO₂ 变送器 CF8-W-DISP-GH



简介

G-H温室型探头配有外部防尘防水过滤器，适合用于较恶劣的环境，可以测量CO₂和湿度。

应 用

用于孵化器和气候室的通风控制。

技术参数

测量范围	0~4 %vol (0~40,000 ppm)
精 度	± 200 ppm
供 电	24 VDC/AC
输 出1	0/4~20 mA 或 0/2~10 VDC (CO ₂)
输 出2	0/4~20 mA 或 0/2~10 VDC (°C)
输 出3	继电器1, 开 <1.9 %, 关 >2.0 % (CO ₂)
应用范围	0~50 °C / 0~95 %RH